MI RM

Линейно-интерактивный ИБП 600-1200ВА

MI-Series - это экономически эффективная линейно-интерактивная система, которая защищает чувствительных потребителей от отключения электроэнергии.

Областями применения являются компьютеры и небольшие серверы и особенно активные сетевые компоненты, установленные в 19 " стойках.

- Класс ИБП по IEC 62040-3 VI-SY-333
- Линейно-интерактивная технология
- Компактная конструкция (19”)
- Микропроцессорное управление
- Автоматическая синхронизация частоты
- Интерфейсы RS-232 SNMP через дополнительный адаптер
- ПО PowerShut для всех известных ОС
- Гарантия 12 месяцев

MI 600 RM (вид сзади)

MI 1200 RM (вид сзади)

Спецификации

Спецификации

Модель	MI 600 RM	MI 1200 RM
Выход		
Мощность ВА/Вт	600/325	1200/720
Максимальный ток при 230 В (в амперах)	2.6	5.3
Разъемы	3 x IEC	3 x IEC
Выходное напряжение	230 В± 10%	
Частота	50/60Гц автоподстройка	
Форма сигнала на выходе	Ступенчатый сигнал	
Transfer time	Approx. 4 msec.	
Вход		
Напряжение	170-280 В AC (230В AC)	
Частота	50Гц (45-55) / 60Гц (55-65) автоподстройка	
Boost (+13%)	Да	
Buck (-13%)	Да	
Батареи		
Полная нагрузка	5 мин	5 мин
Напряжение DC постоянного тока	12В DC	24В DC
Аккумуляторы	7Ач-6В	7Ач-6В
Тип	Свинцовая кислота, необслуживаемая (VRLA)	
Время зарядки	8-10 ч до 90%	
Эффективность AC-AC	>94%	
Авто-рестар	ДА	
Уровень шума	Бесшумный	
Дисплей		
Светодиодные индикаторы	Line (Сеть), Batt (Батарея), Fault (Ошибка)	
Сигнал тревоги	ДА	
Защита		
Перегрузка	ДА	
Защита от молнии	ANSI/IEEE587 Class A	
ЭМС	EN50091-2, EN50091-1	
Сертификация	CE	
Коммуникации	RS232, SNMP через дополнительный адаптер	
Окружающая среда		
Температура	0-40°C (ИБА без АКБ)	
Влажность	0-95% (без конденсата)	
Механические характеристики		
Размеры корпуса	1U x 19“ x 245 мм (глубина)	1U x 19“ x 350 мм (глубина)
Вес (кг)	8.2	13.2